

BONGO **K2500**

Service cada 10.000 km
Respaldo total de respuestos



COMODIDAD Y CONVENIENCIA

- Encendedor de cigarrillos.
- Aviso sonoro de llave de contacto o puerta abierta.
- Butaca de chofer con ajuste manual.
- Consola central con descansa brazo plegable porta objeto y doble porta vasos.
- Apoya cabezas con ajuste de altura.
- Freno de estacionamiento con accionamiento manual en consola central.
- Luz interna con efecto fade-out.
- Odómetro digital con mediciones parciales A y B.
- Porta objetos y porta botellas en las puertas.
- Preparación para el sistema de sonido con dos alto parlantes.
- Reloj digital.
- Revestimiento de piso con moquette.
- Revestimiento de los asientos en vinilo.
- Calefacción y zforzada con recirculación de 4 velocidades.



EXTERIOR Y DISEÑO

- Rociador de limpia parabrisas.
- Parachoque delantero del color de la carrocería.
- Ruedas de acero rodado 15" con neumáticos 195/70.
- Retrovisores externos bipartidos con espejo convexo.



MOTOR Y TRANSMISIÓN

- Motor 2,5 L Turbodiesel Intercooler, 16V Euro 5, 130,5 cv/ 3800 rpm.
- Transmisión manual de 6 velocidades.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

- Air bag frontal doble.
- Acelerador electrónico tipo Drive by wire.
- Barras de protección contra impactos laterales.
- Cintos de seguridad de tres puntos para conductor y acompañante.
- Dirección Hidráulica progresiva.
- Embrague con accionamiento hidráulico.
- Frenos de disco ventilados en la rueda delantera y tambor trasero con ABS y EBD.
- Frenos traseros con válvula compensadora sensible a carga LSPV.
- Protección estructural de la cabina en T, contra impacto frontal.
- Sistema inmovilizador de ignición.
- Sistema de protección contra descarga de batería.



IMAGEN ILUSTRATIVA

Modelo	EURO 5 D4CB 2.5 L Turbodiesel Intercooler	Frenos ABS y EBD	
Tipo	4 cilindros en línea	Delanteros ventilados	Discos
Sistema de alimentación	Common-rail	Traseros	Tambor
Cilindrada (cc)	A la cabeza, DOHC, 16 válvulas	Llantas	
Relación de Compresión	16,4:1	Delanteras	5,5x15
Potencia Máxima (cv/ rpm)	130,5 / 3.800	Traseras	5,5x15
Torque Máximo (kgm/ rpm)	26,0 / 2.000	Neumáticos	
Suspensión		Delanteros	195 R15 - 8PR
Delantera	Independiente con barras de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores a gas.	Traseros	195 R15 - 8PR
Trasera	Eje rígido con elásticos y amortiguadores a gas.	Chasis y Carrocería	
Dirección		Largueros en acero estampado perfil rectangular (doble "C"), travesaños tubulares, cabina y carrocería en chapa de acero estampado.	
Tipo	Hidráulica, piñón y cremallera	Dimensiones del vehículo	
Radio de giro	4,93	Largo x ancho x alto (mm)	4,825 x 1,740 x 1,995
Otras especificaciones		Distancia entre ejes (mm)	2,415
Despeje (mm)	203	Trocha (del/tras) (mm)	1,490 / 1,460
Capacidad de Tanque (l)	60	Voladizo trasero (mm)	1,205
Alt. Min. Plataforma carga (mm)	844	Pesos del producto	
Transmisión		En orden de marcha (kg)	1,855
Manual	6 marchas sincronizadas	Capacidad carga+carrocería (kg)	1,695
Relación de transmisión	6 M/T	Peso Bruto Total (kg)	3,55
1º	4,271	P.B.T. por eixo (diant./tras.) (kg)	1350 / 2200
2º	2,248	C.M.T. (kg)	3,892
3º	1,364		
4º	1,000		
5º	0,823		
6º	0,676		
MA	3,814		
Final	4,444		
Tracción	Trasera 4x2		



kia.com.uy



IMPORTA Y RESPALDA

